

# Ładowarka GreenFlow AC ( Wkrótce )

Trójfazowa / montowana na ścianie lub cokole / 22 kW

## Przyjazna dla użytkownika

- ▶ Rozpoczęcie/zakończenie ładowania za pomocą karty RFID lub inteligentnej aplikacji mobilnej
- ▶ Aktualizacje OTA

## Bezpieczna i solidna

- ▶ Nadaje się do montażu na zewnątrz
- ▶ Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy

## Inteligentne ładowanie

- ▶ Zaplanowane, wstępnie ustawione ładowanie
- ▶ Kompatybilność z większością pojazdów elektrycznych



MODEL	CAT22
Zasilanie	3P+N+PE
Moc wejściowa / wyjściowa	22 kW
Napięcie wejściowe / wyjściowe	400 VAC ±15%
Prąd wejściowy / wyjściowy	Do 32 A
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Długość kabla	4,5 m
Typ złącza	Typ UE 2
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	230 × 290 × 114 mm
Wskaźnik LED	Zielony / niebieski / czerwony
Czytnik RFID	MifareISO / IEC 14443 A
Tryb startowy	Karta RFID / aplikacja
Wyłącznik awaryjny	Tak
WiFi+Bluetooth	Tak
Ethernet / 4G	Ethernet (standard); 4G (opcjonalnie)
OCPP	OCPP 1.6 Json
Licznik energii	Licznik energii AC (opcjonalnie)
Dokładność pomiaru mocy	+/- 1,0%
Wykrywanie prądu szczytkowego	AC 30 mA + DC 6 mA
Klasa ochrony IP	IP55
Ochrona elektryczna	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, ochrona przed zbyt niskim napięciem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona przed otwartym obwodem, ochrona różnicowo-prądowa, ochrona uziemienia, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed przepięciami.
Standard certyfikacji	IEC 61851-1; IEC 62196
Instalacja	Montaż naścienny
Zakres temperatur pracy	-30°C ~+ 50°C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% (bez kondensacji)
Wysokość pracy	≤ 2000 m n.p.m.
Oprogramowanie	Aktualizacje OTA